



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB121
Typengenehmigung erteilt	19981112
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLSTC
05 Typ; Variante/Version	BJL
06 Vorziffer	1HD1BJL.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,03
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 oder 2 Scheibe(n); gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe; gelocht/ungelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	1340
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1338
24 Leistung kW	41
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	94
25 Md. max n	2700
26 Abgasreinigung	siehe Rubrik 28
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI8-4ST oder
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/HDI8-4ST CATALYST; Katalysator integriert
29 Motorkennzeichen	BJL
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2388
35 Länge bis	0
36 Breite von	826
36 Breite bis	947
37 Höhe von	1370



37 Höhe bis	1490
38 Überhang vorne von	260
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	505
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1623
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	375
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	492
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	177
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= MT90-16 71H / h= MT90-16 74H oder 130/90-16 73H;
53 Reifen Felgen	v+h= 16x3.00 LM-Integralrad, Stahlspeichenrad mit Stahlfelge, LM-Scheibenrad

