



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB122
Typengenehmigung erteilt	19981112
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	19990709
Erweiterung TG Positionen	'26/27/28/51/56
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXD
05 Typ; Variante/Version	GHV
06 Vorziffer	1HD1GHV.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 oder 2 Scheibe(n); gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe; gelocht/ungelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	1450
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	50.0
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	106.0
25 Md. max n	2900
26 Abgasreinigung	a) in 1- bzw. b) in beide Schalld. integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/HDI98 ohne- + 1/HDI98C mit Kat. oder
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	b) 2/HDI98C mit integrierten Katalysatoren
29 Motorkennzeichen	GHV
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2307
35 Länge bis	0
36 Breite von	847
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1232
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	325
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	388
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1594
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	365
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	492
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	177
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H; 19x2.15, LM-Integralrad, oder 19x2.50, Stahlspeichenrad mit Stahlfelge



**53 Reifen Felgen** h= 130/90-16 73H, MT90-16 74H; 16x3.00, ww. LM-Integralrad,  
LM-Speicherad, Stahlspeichenrad mit Stahlfelge

---

**Bemerkungen Z1** 24) bei 5400 /min

---

**Bemerkungen Z2** bei 5500 /min

---

**Bemerkungen Z4** 32) zugelassen gem. EG 93/31\*0015; Anhang 3.1.1.3.2

---