



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB127
Typengenehmigung erteilt	19981112
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	19990709
Erweiterung TG Positionen	'26/27/28/51/56
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLHTCUI
05 Typ; Variante/Version	FCW
06 Vorziffer	1HD1FCW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben; gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe; gelocht/ungelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	1450
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	49.0
24 Leistung n	5400
25 Md. max Nm	109.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	in 1- oder beide Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI88TC mit- + 1/HDI88T ohne Kat. oder
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/HDI88TC mit integrierten Katalysatoren
29 Motorkennzeichen	FCW
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Frontscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	2 Seitenkoffer
35 Länge von	2500
35 Länge bis	0



36 Breite von	976
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1375
37 Höhe bis	1530
38 Überhang vorne von	309
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	579
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1612
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	460
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	571
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	376
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	v= MT90-16 71H; 16x3.00, ww. LM-Integralrad, LM-Scheibenrad, Stahlspeichenrad mit Stahlfelge
53 Reifen Felgen	h= MT90-16 74H, 130/90-16 73H; 16x3.00, ww. LM-Integralrad, LM-Scheibenrad, Stahlspeichenrad mit Stahlfelge
Bemerkungen Z1	32) zugelassen gem. EG 93/31*0015; Anhang 3.1.1.3.2