



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB154
Typengenehmigung erteilt	20000808
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020808
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXDXT
05 Typ; Variante/Version	FD1; D2F/FSBCT0 (GLV)
06 Vorziffer	1HD1GLV..... / 5HD1GLV.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61*2000/7*0029
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., 2 Scheiben, gelocht
18 Fussbremse Z1	HR: hydr., 1 Scheibe a.W gelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	1450
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	50.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	106.0
25 Md. max n	2900
26 Abgasreinigung	1/in HDI98C
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI98C(vorne) und HDI98(hinten)
29 Motorkennzeichen	GLV
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Frontscheibe
35 Länge von	2285
35 Länge bis	0
36 Breite von	935
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1172
37 Höhe bis	1445
38 Überhang vorne von	325
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	385
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	492
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	177
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H; T19x2.15 MT, T19x2.50 TLA



53 Reifen Felgen

h= 130/90-16 73H, 150/80-16 71H; T16x3.00 D
