



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB158
Typengenehmigung erteilt	20000808
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXSTSI
05 Typ; Variante/Version	FS2; S5F/GSDCR (BLY)
06 Vorziffer	1HD1BZB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0002
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	173
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., 1 oder 2 Scheibe(n), gelocht
18 Fussbremse Z1	HR: hydr., 1 Scheibe, a.W. gelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	1450
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	46.5
24 Leistung n	5200
25 Md. max Nm	104.5
25 Md. max n	3300
26 Abgasreinigung	1/in Topf HDI98C integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI98C und 1/HDI98
29 Motorkennzeichen	BLY
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2374
35 Länge bis	0
36 Breite von	828
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1202
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	384
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1660
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	390
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	510
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	188
46 Achsgarantie v bis	322
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= MH90-21 56H; T21x2.15 TLA
53 Reifen Felgen	h= MT90-16 74H; T16x3.00 D