



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB166
Typengenehmigung erteilt	20010815
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020716
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	XL883R
05 Typ; Variante/Version	XL1; X8F/SRDBR0
06 Vorziffer	1HD4CKM..... / 5HD4CKM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0028
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,26
16 Fahrzeug Vmax mech von	161
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben, gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe, gelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	883
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	883
24 Leistung kW	38.9
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	68.0
25 Md. max n	4000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDIR16-8
29 Motorkennzeichen	CKM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2235
35 Länge bis	0
36 Breite von	925
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1154
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	320
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90- 19 57H; T19x2.15 MT / T19x2.50 TLA
53 Reifen Felgen	h= 130/90-B16 73H; T16x3.00 D