



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB190
Typengenehmigung erteilt	20030117
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXST
05 Typ; Variante/Version	FS2; S5R/FSAAP? (BHY) (25 kW)
06 Vorziffer	1HD1BHY..... / 5HD1BHY.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0002
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	1450
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	4600
25 Md. max Nm	85
25 Md. max n	2000
26 Abgasreinigung	1/in HS HDI98C
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI98 und 1/HDI98C
29 Motorkennzeichen	BHY
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2412
35 Länge bis	0
36 Breite von	962
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1178
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	332
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	385
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1695
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	380
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	510
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	188
46 Achsgarantie v bis	322
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= MH90-21 56H; T21x2.15 TLA
53 Reifen Felgen	h= MT90-16 74H, 150/80-16 71H; T16x3.00 D
Bemerkungen Z1	05) Variante 25 kW von TG: 6HB1 43; Leistungsreduktion durch Reduktionsscheibe Nr. 29926-99 im Ansaugrohr.



Bemerkungen Z2

Innen-d= 20,32mm
