



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB225
Typengenehmigung erteilt	20031030
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040309
Erweiterung TG Positionen	'29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	XLH883
05 Typ; Variante/Version	XL2; X8F/FFAAA0
06 Vorziffer	1HD4CAM..... / 5HD4CAM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*0208
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,43
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	883
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	883
24 Leistung kW	40
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	69
25 Md. max n	4200
26 Abgasreinigung	2/je ein im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI 12-6C
29 Motorkennzeichen	CAM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	830



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	330
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	335
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	454
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	302
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H; T19x2.15 MT, T19x2.50 TLA
53 Reifen Felgen	h= 150/80-B16 71H; T16x3.00 D
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 25 kW siehe TG 6HB2 26