



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB323 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060831 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FXST |
| 05 Typ; Variante/Version | FS2; S6F/GSAAV0 Softtail 52kW |
| 06 Vorziffer | 5HD1BV5..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2003/77*0002 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,06 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe, ww.rund-/längsgelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe, ww.rund-/längsgelocht |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | 6 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1584 |
| 24 Leistung kW | 52.0 |
| 24 Leistung n | 5300 |
| 25 Md. max Nm | 117.0 |
| 25 Md. max n | 3200 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HDI2PSTFC und 1/HDI1P1010FC |
| 29 Motorkennzeichen | 5 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitl.am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. Seitenkoffer |
| 35 Länge von | 2410 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 950 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 37 Höhe von | 1178 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1700 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 392 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 510 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 188 |
| 46 Achsgarantie v bis | 322 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= MH90-21 54H; 21x2.15 |



53 Reifen Felgen

h= 200/55-R17 78V; 17x6.00

Bemerkungen Z1

04) FXST Softtail Standard