



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB703 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990225 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 20001113 |
| Erweiterung TG Positionen | '10 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | HUSQVARNA |
| 04 Typ | WRE125 |
| 05 Typ; Variante/Version | H2; AA/W (Enduro) |
| 06 Vorziffer | ZCGH200AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3053 |
| 10 Hersteller | MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,85 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt) |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt) |
| 21 Motor Marke | HUSQVARNA |
| 21 Motor Typ | H2 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 5.59 |
| 24 Leistung n | 6570 |
| 25 Md. max Nm | 8.3 |
| 25 Md. max n | 5580 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/88547 mit integriertem Katalysator |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/88546 |
| 29 Motorkennzeichen | H2 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer selbsttätig |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2260 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 880 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1240 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 200 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 400 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 195 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 300 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 180 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54R; 1.60x21 LM-AKRONT mit Stahlspeichen |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/80-18 62R, 120/90-18 65R; 2.15x18 LM-AKRONT mit Stahlspeichen |



54 Reifen Felgen

(Reifen-/Felgenpaarung, in Uebereinstimmung mit Fz- und Reifen-Hersteller)

Bemerkungen Z1

34) h= 2-teilige Kunststoff-Koflugelverlangerung erforderlich
