



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB704
Typengenehmigung erteilt	19990225
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20001113
Erweiterung TG Positionen	'10
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	SM125
05 Typ; Variante/Version	H2; AB/W (Supermotard / Strasse)
06 Vorziffer	ZCGH200AB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt)
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	H2
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	5.59
24 Leistung n	6570
25 Md. max Nm	8.3
25 Md. max n	5580
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/88547 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/88546
29 Motorkennzeichen	H2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	200
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17 58R, 110/70-17 54R; 3.50x17 LM-AKRONT mit Stahlspeichen



53 Reifen Felgen

h= 150/60-17 66R, 140/70-17 66R; 4.25x17 LM-AKRONT mit Stahlspeichen

Bemerkungen Z1

34) h= 2-teilige Kunststoff-Koflügelverlängerung erforderlich