



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB705
Typengenehmigung erteilt	19990804
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20001113
Erweiterung TG Positionen	'10
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	LT610
05 Typ; Variante/Version	H7
06 Vorziffer	ZCGH702.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,81
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt)
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	H7
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	577
24 Leistung kW	13.6
24 Leistung n	5030
25 Md. max Nm	34
25 Md. max n	1990
26 Abgasreinigung	je 1 in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/87094 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d= 26 mm
29 Motorkennzeichen	H7
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse hinter Zylinder
30 Geräuschkämpfung Z1	zwischen Vergaser und Zylinderkopf. Luft-
30 Geräuschkämpfung Z2	filterdeckel innen mit Absorptionsmat. belegt
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2250
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	395
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	235
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	330
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.60x21 LM mit Stahlspeichen



**53 Reifen Felgen**

h= 130/80-17; 2.15x17 LM mit Stahlspeichen

**Bemerkungen Z1**

34) h= 2-teilige Kunststoff-Koflügelverlängerung erforderlich

**Bemerkungen Z3**

57) Drehzahl 3500/min technisch bedingt