



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB711
Typengenehmigung erteilt	20001114
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	400TE
05 Typ; Variante/Version	2AA; 00/AA (Base), -/AB (Supermotard)
06 Vorziffer	ZCGH500.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	141
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt)



17 Handbremse Z2	(d= 260 mm, ww. d= 300 mm oder d= 320 mm)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt)
21 Motor Marke	CAGIVA HUSQVARNA
21 Motor Typ	2001A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	400
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	7200
25 Md. max Nm	33.0
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/93049
29 Motorkennzeichen	2001A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Motorgehäuse hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	290
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	470	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1500	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	210	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	305	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	120	
46 Achsgarantie v bis	193	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen:	
Bemerkungen Z1	05) Version AA:	
Bemerkungen Z2	51) v= 90/90-21 54R, 80/100-21 51R; 2.50x21,	1.60x21, 1.85x21, 2.15x21,
Bemerkungen Z3	h= 140/80-18 70R, 110/100-18 64R; 2.50x18	3.50x18, 3.00x18, 2.75x18,



Bemerkungen Z5	05) Version AB:
Bemerkungen Z6	51) v= 110/70-17 58W, 120/70-17 54V; 3.50x17
Bemerkungen Z7	h= 140/60-17 63V, 150/60-17 66V, 160/60-17 69V; 4.00x17, 4.25x17
Bemerkungen Z9	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich