



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB714
Typengenehmigung erteilt	20020103
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	WR360
05 Typ; Variante/Version	3H; 00/AA
06 Vorziffer	ZCG3H00AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0094
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	115
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	3H1
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	349
24 Leistung kW	23.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	41.5
25 Md. max n	4750
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/A0182
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/93009
29 Motorkennzeichen	3H1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2240
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1270
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 140/80-18 70R; 2.15x18
