



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB752
Typengenehmigung erteilt	20070717
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110627
Erweiterung TG Positionen	'06/16-18/27/28/31/44/45/46/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	WRE125
05 Typ; Variante/Version	H2; 00/AA
06 Vorziffer	ZKHH200AA..... / ZCGH200AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2003/77*0029
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	HUSQVARNA MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno (Varese)
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,77
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	102



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	105
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	H2
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9
24 Leistung n	9900
25 Md. max Nm	11
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HUSQVARNA A8786 ϕ e3!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HUSQVARNA 88546 ϕ e3!
29 Motorkennzeichen	H2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2250
35 Länge bis	2260



36 Breite von	790
36 Breite bis	880
37 Höhe von	1225
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	1500
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	194
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	299
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 120/90-18 65R; 2.15x18
Bemerkungen Z1	46) v= 100-150 / h= 210-250