



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB791
Typengenehmigung erteilt	20121025
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	TR 650 Terra
05 Typ; Variante/Version	A8; 0H11/B, -/D
06 Vorziffer	ZKH0H11.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0592
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	HUSQVARNA MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno (Varese)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,94
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	a.W. ABS
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	652
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	55.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/H6093 ϕ e3! + 1/H5214 ϕ e3!
29 Motorkennzeichen	652
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2280
35 Länge bis	0
36 Breite von	885



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	259
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	369
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	250
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21 54S; 1.85x21

53 Reifen Felgen

h= 140/80-18 70S; 3.00x18 (0H11/B)

54 Reifen Felgen

h= 140/80R17 69H; 3.00x17 (0H11/D)
