



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB807
Typengenehmigung erteilt	20151104
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	701 Supermoto
05 Typ; Variante/Version	Husqvarna 701; B1/-
06 Vorziffer	VBKUS.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2013/60*0690
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,50-2,81
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	760
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	690
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	52.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM HQV LC4 01 \varnothing e1!
29 Motorkennzeichen	760
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2194
35 Länge bis	0
36 Breite von	846
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1208



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1482
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	231
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60R17; 5.00x17



54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 54N / h= 69N
