



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB821
Typengenehmigung erteilt	20170807
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	TE 250i
05 Typ; Variante/Version	TEI; A/-
06 Vorziffer	VBKUTA20..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00051
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe oder
18 Fussbremse Z3	Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	554
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	10
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	20
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	3/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM <del>ø</del> e1! 556.05.109.000
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM <del>ø</del> e1! 556.05.083.000 EXC3
29 Motorkennzeichen	554
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2237
35 Länge bis	0



36 Breite von	817
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1266
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	189
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 80/100-21, 90/90-21, 90/100-21; 1.60x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-18, 140/80-18 110/100-18; 2.15x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 51M / h= 60M