



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB824
Typengenehmigung erteilt	20180517
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190320
Erweiterung TG Positionen	'05/06/35/36/37/44/52/53/55/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	701 ?
05 Typ; Variante/Version	HQV 701; A/-, B/-
06 Vorziffer	VBKU.V40.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-134/2014*00066
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf HR
18 Fussbremse Z3	mit ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	768
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	55.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	72.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HQV 210 VSD VP-01 øe1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HQV 210 ED VP-01 øe1!
29 Motorkennzeichen	768
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss



35 Länge von	2133
35 Länge bis	2151
36 Breite von	801
36 Breite bis	828
37 Höhe von	1035
37 Höhe bis	1135
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1432
40 Abstand Achse 1-2 bis	1436
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	241
44 Leergewicht bis	242
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Variante A: v= 120/70R17; 3.50x17 / h= 160/60R17; 5.00x17
53 Reifen Felgen	Variante B: v= 110/80R18; 3.00x18 / h= 160/60R17; 5.00x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42H, h= 52H
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 35 kW siehe TG 6HB8 25
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) 701 Vitpilen / 701 Svartpilen
Bemerkungen Z5	05) A/- / B/-
Bemerkungen Z6	06) VBKUPV40..... / VBKUBV40.....
Bemerkungen Z7	35) 2133 / 2151
Bemerkungen Z8	36) 801 / 828
Bemerkungen Z9	37) 1035 / 1135
Bemerkungen Z10	40) 1432 / 1436