



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB825
Typengenehmigung erteilt	20180809
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190320
Erweiterung TG Positionen	'05/06/35/36/37/44/52/53/55/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	701 ?
05 Typ; Variante/Version	HQV 701; A/-, B/- 35KW
06 Vorziffer	VBKU.V40.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-134/2014*00065
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	150



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
18 Fussbremse Z3	mit ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	768
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	33
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	61
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HQV 210 VSD VP-01 øe1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/HQV 210 ED VP-01 øe1!
29 Motorkennzeichen	768
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss



35 Länge von	2133
35 Länge bis	2151
36 Breite von	801
36 Breite bis	828
37 Höhe von	1035
37 Höhe bis	1135
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1432
40 Abstand Achse 1-2 bis	1436
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	241
44 Leergewicht bis	242
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Variante A: v= 120/70R17; 3.50x17 / h= 160/60R17; 5.00x17
53 Reifen Felgen	Variante B: v= 110/80R18; 3.00x18 / h= 160/60R17; 5.00x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42H, h= 52H
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 55 kW siehe TG 6HB8 24
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) 701 Vitpilen / 701 Svartpilen
Bemerkungen Z5	05) A/- / B/-
Bemerkungen Z6	06) VBKUPV40..... / VBKUBV40.....
Bemerkungen Z7	35) 2133 / 2151
Bemerkungen Z8	36) 801 / 828
Bemerkungen Z9	37) 1035 / 1135
Bemerkungen Z10	40) 1432 / 1436