



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB826
Typengenehmigung erteilt	20190815
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20201005
Erweiterung TG Positionen	'10/21/26/27/29/36/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	FR 450 Rally
05 Typ; Variante/Version	HQVFR450RALLY; -/-
06 Vorziffer	VBKUR.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00113
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,64
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	767
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	12.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	24.0
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/in Krümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/AKRAPOVIC 767.05.083.??? øe1!
29 Motorkennzeichen	767
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2370
35 Länge bis	0



36 Breite von	804
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1494
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1531
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	239
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	161
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	174
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18; 2.50x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 45K / h= 47K