



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB833 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190823 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20210208 |
| Erweiterung TG Positionen | '52/53 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2E |
| 04 Marke | HUSQVARNA |
| 04 Typ | FE 501 |
| 05 Typ; Variante/Version | HUSQVARNA FE; D/- |
| 06 Vorziffer | VBKUA.....M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2019/129*00023 |
| 10 EFKO-Code | 6264 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,57 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 114 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe oder |
| 18 Fussbremse Z3 | Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | ww. 266 / 797 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 510 |
| 24 Leistung kW | 13.0 |
| 24 Leistung n | 5500 |
| 25 Md. max Nm | 31.9 |
| 25 Md. max n | 3000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/26605081000 øe1! EXC-F4 |
| 29 Motorkennzeichen | ww. 266 / 797 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2236 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 817 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1213 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1487 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 195 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 190 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21, 80/100-21, 90/100-21; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 100/100-18, 110/100-18, 120/90-18, 140/80-18, 4.00 R18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 51M / h= 60M
