



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB834
Typengenehmigung erteilt	20191210
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	701 Supermoto
05 Typ; Variante/Version	Husqvarna 701; A/-
06 Vorziffer	VBKUS.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00032
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z3	auf HR, ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	768
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	55
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	71
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HQV LC4 02 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	768
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2211
35 Länge bis	0
36 Breite von	831



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1183
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1476
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	234
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70R17; 3.50x17

53 Reifen Felgen

h= 160/60R17; 5.00x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 42H / h= 52H
