



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB868
Typengenehmigung erteilt	20231113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	901 Norden
05 Typ; Variante/Version	HQV N; A/-, B/-
06 Vorziffer	VBKUN.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00295
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,81
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z3	auf HR, ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	637
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	889
24 Leistung kW	77.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	100.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM VSD R2-02 øe1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM 221.05.083.??? HQV 221 ED 01 øe1!
29 Motorkennzeichen	637
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2254



35 Länge bis	2274
36 Breite von	928
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1385
37 Höhe bis	1547
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1513
40 Abstand Achse 1-2 bis	1529
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	294
44 Leergewicht bis	304
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	275
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 M+S; 2.50x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18 M+S; 4.50x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 47H / h= 64H / M+S v= 47R / h= 64R / Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z2	Zuordnung
Bemerkungen Z3	04) 901 Norden / 901 Norden Expedition
Bemerkungen Z4	05) A/- / B/-
Bemerkungen Z5	35) 2254 / 2274
Bemerkungen Z6	37) 1385 / 1547
Bemerkungen Z7	40) 1513 / 1529
Bemerkungen Z8	44) 294 / 304