



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB874
Typengenehmigung erteilt	20241023
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	801Svart/801Vit
05 Typ; Variante/Version	HQV CV2; A/-, B/-
06 Vorziffer	VBKUF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00389
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,56
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z3	auf HR, ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	A676
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	799
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	73.0
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	1/KTM Heraeus 636.05.091.??? in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM VSD R2-02 ϕ e1! ϕ E1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM A676 ED R2-01 ϕ e1! ϕ E1!
29 Motorkennzeichen	A676
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2125



35 Länge bis	2126
36 Breite von	827
36 Breite bis	902
37 Höhe von	1105
37 Höhe bis	1133
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1474
40 Abstand Achse 1-2 bis	1476
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	165
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	270
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17; 5.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 45V / h= 63V
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 70kW, siehe TG 6HB8 73
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) 801 Svartpilen / 801 Vitpilen
Bemerkungen Z5	05) A/- / B/-
Bemerkungen Z6	35) 2126 / 2125
Bemerkungen Z7	36) 827-902 / 839-902
Bemerkungen Z8	37) 1108-1133 / 1105-1108
Bemerkungen Z9	40) 1476 / 1474