



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB876
Typengenehmigung erteilt	20250902
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	FE 350
05 Typ; Variante/Version	HUSQVARNA FE; B/-
06 Vorziffer	VBKUA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*00023
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.71
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe oder
18 Fussbremse Z2	1 Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	A470
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	350
24 Leistung kW	11.6
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	23.3
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM A390.05.081.??? EXC-F4 [e1]
29 Motorkennzeichen	A470
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2243
35 Länge bis	0



36 Breite von	818
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1265
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1489
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21, 80/100-21, 90/100-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18, 4.00 R18; 2.15x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 51M / h= 60M / Mischbereifung genehmigt