



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB881
Typengenehmigung erteilt	20250915
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260116
Erweiterung TG Positionen	'09/25/54/Bem. 25
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	701 Enduro
05 Typ; Variante/Version	HQV LC4; A/-
06 Vorziffer	VBKUE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*00404
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.06
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z2	auf HR, ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	A606
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	32
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM ED LC4-04 [e1]
29 Motorkennzeichen	A606
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten/a.W. Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
35 Länge von	2316



35 Länge bis	0
36 Breite von	862
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1494
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	237
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.85x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18; 2.50x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42T / h= 52T / bei M+S Reifen v= 42R / h= 52R
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 58kW, siehe TG 6HB8 79
Bemerkungen Z3	25) ab 00404*00 = 58Nm / 5250 min-1
Bemerkungen Z4	ab 00404*01 = 57Nm / 5000 min-1