



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC104
Typengenehmigung erteilt	19980116
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HUSABERG
04 Typ	FE 600
05 Typ; Variante/Version	FE600/FEE600
06 Vorziffer	YU7FE600.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6440
10 Hersteller	NYA HUSABERG MOTOR AB, S-695 72 ROEFORS
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf HR
21 Motor Marke	HUSABERG
21 Motor Typ	109 / 112
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	595
24 Leistung kW	6.3
24 Leistung n	4050
25 Md. max Nm	19.8
25 Md. max n	2700
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/150120
29 Motorkennzeichen	109.... o.112....
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich auf Motor- block
32 Abstellstütze	selbsttätige Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2280
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	345
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	445
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	315
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	126
46 Achsgarantie v bis	189
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v=90/90-21 54T; 21x1,60, 120/70-17, 110/80-17; 17x3,50
53 Reifen Felgen	h=120/80-18 62J; 130/80-18 66J; 18x2,75, 140/80-18 70R; 18x2,15; 160/60R17, 150/70-17; 17x4,25
54 Reifen Felgen	Räder: LM-Felgen mit Stahlspeichen. Reifenvarianten mit Abrollumfang 1885-2057 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	30) Reduktionsscheibe mit Durchlassöffnung d=16mm zwischen Vergaser und Zylinderkopfflansch; Vergaserschieber-



Bemerkungen Z2

weg mit Distanzhülse d=8x37mm reduziert

Bemerkungen Z3

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
