



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HC114 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030110 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20100305 |
| Erweiterung TG Positionen | '29 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | HUSABERG |
| 04 Typ | FE 400 E |
| 05 Typ; Variante/Version | FE; 4/E7 (a), 4/E8 (b) |
| 06 Vorziffer | YU7FE4E7..... / YU7FE4E8..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*92/61-2000/7*0001 |
| 10 EFKO-Code | 6440 |
| 10 Hersteller | NYA HUSABERG MOTOR AB, S-695 72 ROEFORS |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopfrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopfrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,80 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 77 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 82 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | a) hydr., 1 Scheibe (ww. gelocht) auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | b) hydr., 1 Scheibe (geschlitzt) auf VR |
| 17 Handbremse Z3 | (Stahlflexleitung) |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe (geschlitzt) auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | (Stahlflexleitung) |
| 21 Motor Marke | HUSABERG |
| 21 Motor Typ | 4012 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 399 |
| 24 Leistung kW | 6.6 |
| 24 Leistung n | 4500 |
| 25 Md. max Nm | 19.5 |
| 25 Md. max n | 2900 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/150263 |
| 29 Motorkennzeichen | 401? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts am Motorengehäuse, unter Zylinder |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2150 |
| 35 Länge bis | 2210 |
| 36 Breite von | 830 |



| | |
|--------------------------|--|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1150 |
| 37 Höhe bis | 1250 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 350 |
| 39 Überhang hinten bis | 375 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1505 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 200 |
| 44 Leergewicht bis | 204 |
| 45 Garantiegewicht von | 250 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 150 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | a) v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17 / h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17 |



53 Reifen Felgen

b) v= 90/90-21 54R ; 1.60x21 / h= 140/80-18 70R ; 2.15x18

Bemerkungen Z1

16) a) 82 km/h / b) 77 km/h
