



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HC118 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031027 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20061215 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HUSABERG |
| 04 Typ | 501 FE |
| 05 Typ; Variante/Version | FE01; B/a, B/b |
| 06 Vorziffer | VBKHUA40..M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2003/77*0194 |
| 10 EFKO-Code | 6247 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopfrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopfrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,50 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 84 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | siehe Bemerkungen |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z2 | (Stahlflexleitung) |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 800 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 501 |
| 24 Leistung kW | 5.5 |
| 24 Leistung n | 3000 |
| 25 Md. max Nm | 20.0 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HU 001 |
| 29 Motorkennzeichen | 800 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, auf Motorengehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2207 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 870 |



| | |
|--------------------------|---|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1220 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 350 |
| 39 Überhang hinten bis | 375 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1515 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 203 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | a) v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M, 120/80-18 65M, 140/80-18 65M; 2.15x18 |



53 Reifen Felgen

b) v= 120/70-17 55M; 3.50x17 / h= 150/60-17 65M, 160/60-17
65M; 4.25x17, 5.00X17

Bemerkungen Z1

17) a) hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf VR

Bemerkungen Z2

b) hydr., 1 Scheibe auf VR

Bemerkungen Z3

(Stahlflexleitung)