



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC120
Typengenehmigung erteilt	20031027
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061215
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HUSABERG
04 Typ	650 FE
05 Typ; Variante/Version	FE01; D/a, D/b
06 Vorziffer	VBKHUA40..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2003/77*0194
10 EFKO-Code	6247
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,50
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	88



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	(Stahlflexleitung)
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	820
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	644
24 Leistung kW	6.1
24 Leistung n	2500
25 Md. max Nm	23.8
25 Md. max n	2000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HU 001
29 Motorkennzeichen	820
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorengehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2207
35 Länge bis	0
36 Breite von	870



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	375
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	a) v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M, 120/80-18 65M, 140/80-18 65M; 2.15x18



**53 Reifen Felgen**

b) v= 120/70-17 55M;

3.50x17 / h= 150/60-17 65M, 160/60-17

65M; 4.25x17, 5.00X17

**Bemerkungen Z1**

17) a) hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf VR

**Bemerkungen Z2**

b) hydr., 1 Scheibe auf VR

**Bemerkungen Z3**

(Stahlflexleitung)