



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC130
Typengenehmigung erteilt	20121011
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HUSABERG
04 Typ	TE 300
05 Typ; Variante/Version	TE 01; C/a1, -/a2, -/b1, -/b2
06 Vorziffer	VBKHTA....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0575
10 EFKO-Code	6247
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,57+3,21
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
17 Handbremse Z3	(Stahlflexleitung)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	(Stahlflexleitung)
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	549
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	293
24 Leistung kW	6.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	13.0
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	2/in VS ϕ e1! 548.05.009.085 / 770.05.091.000
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 548.05.109.000
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. KTM EXC2 ϕ e1!, M-HV00605T ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	549
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze



33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2269
35 Länge bis	0
36 Breite von	815
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1244
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	182
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) C/a?: (h= 18"-Räder) / C/b?: (h= 17"-Räder)
Bemerkungen Z3	15) i-A= 3,57 / i-A= 3,21
Bemerkungen Z4	51) v= 90/90 21; 1.60x21 / v= 120/70 17; 3.50x17
Bemerkungen Z5	80/100-21; 1.60x21 /
Bemerkungen Z6	h= 120/80-18; 2.15x18, 2.50x18 / h= 150/60 17; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17
Bemerkungen Z7	120/90-18; 2.15x18, 2.50x18 / 160/60 17; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17
Bemerkungen Z8	140/80 18; 2.15x18, 2.50x18 /
Bemerkungen Z10	Mindest-Index v= 41M / h= 50M