



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HC134 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120924 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HUSABERG |
| 04 Typ | FE 501 |
| 05 Typ; Variante/Version | FE03; D/a, -/b |
| 06 Vorziffer | VBKHA.....M..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-1137/2008*0576 |
| 10 EFKO-Code | 6247 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,57+3,21 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 118 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR |
| 17 Handbremse Z3 | (Stahlflexleitung) |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z2 | (Stahlflexleitung) |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 787 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 510 |
| 24 Leistung kW | 14.3 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 29.0 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HUSABERG EXC-F ϕ e1!, M-KTMS015-HTZ ϕ e1! |
| 29 Motorkennzeichen | 787 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2269 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 815 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1244 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1495 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 195 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 335 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) A/a (h= 18"-Räder) / A/b (h= 17"-Räder) |
| Bemerkungen Z3 | 15) i-A= 3,57 / i-A= 3,21 |
| Bemerkungen Z4 | 51) v= 90/90 21; 1.60x21 / v= 120/70 17 54Q; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z5 | 80/100-21; 1.60x21 / |
| Bemerkungen Z6 | h= 120/90 18; 2.15x18, 2.50x18 / h= 160/60 17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17 |
| Bemerkungen Z7 | 120/80-18; 2.15x18, 2.50x18 / 150/60 17 65Q; 4.25x17, 4.50x17, 5.00x17 |
| Bemerkungen Z8 | 140/80 18; 2.15x18, 2.50x18 / |
| Bemerkungen Z9 | 130/90-18; 2.15x18, 2.50x18 |
| Bemerkungen Z10 | Mindest-Index v= 41M / h= 50M |