



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC302
Typengenehmigung erteilt	19990714
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20011012
Erweiterung TG Positionen	'02/06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HPU/GCP
04 Typ	GCP Hurricane
05 Typ; Variante/Version	GCP; 2001-5 (1), 2001-5L (1)
06 Vorziffer	HPUR.... / HPUR..... / HPUR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2849
10 Hersteller	GCP GmbH, 3629 Jaberg
11 Herstellerplakette	rechts, vorne auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	v= hydr., 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen
18 Fussbremse Z1	h= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z3	mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen
21 Motor Marke	S&S
21 Motor Typ	Super Stock
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1568
24 Leistung kW	50
24 Leistung n	5700
25 Md. max Nm	103
25 Md. max n	3800
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmerrohr ohne Kennzeichen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/MA650 oder 2/HD100
29 Motorkennzeichen	SuperStock?-?????
29 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2300
35 Länge bis	2950
36 Breite von	640
36 Breite bis	1200
37 Höhe von	1100



37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1650
40 Abstand Achse 1-2 bis	2125
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	360
44 Leergewicht bis	390
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	500
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 73H, 3.5x16; 130/60-17 59H, 3.5x17; 110/90-19 62H, 2.15x19; 80/90-21 48H, 1.85x21



53 Reifen Felgen	h= 200/70-15 82H, 7x15; 230/60-15 86H, 8x15; 150/80-16 71H, 5.5 x16; 180/55-17 73H, 5.5 x17
54 Reifen Felgen	180/55-18 74H, 5.5x18
Bemerkungen Z1	05) GCP 2001-5: / GCP 2001-5 1: / GCP 2001-5L: / GCP 2001-5 1L:
Bemerkungen Z3	35) je nach Gabellänge / je nach Gabellänge / je nach Gabellänge / je nach Gabellänge
Bemerkungen Z4	40) 1685-1890 mm / 1650-1900 mm / 1838-2043 mm / 1900-2125 mm
Bemerkungen Z5	44) 365 kg (Basis) / 366 kg (Basis) / 382 kg (Basis) / 383 kg (Basis)
Bemerkungen Z6	45) 500 kg / 500 kg / 460 kg / 460 kg
Bemerkungen Z7	46) v= 180 / h= 320 kg / v= 180 / h= 320 kg / v= 150 / h= 310 kg / v= 150 / h= 310 kg
Bemerkungen Z9	31) Kotlfügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	33) Lenkersperre oder Bremsscheibenschloss
Bemerkungen Z13	51) ww. Stahlpeichenräder (HPU) oder Aluminium (Ricks Vollscheiben- oder Pro-One CNC-Räder)