



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC303
Typengenehmigung erteilt	20010618
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020724
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HPU/GCP
04 Typ	Hurricane TC
05 Typ; Variante/Version	2001-5, -51, -5L, -51L
06 Vorziffer	HPUR.... / HPUR..... / HPUR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2849
10 Hersteller	GCP GmbH, 3629 Jaberg
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	v= hydr., 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen
18 Fussbremse Z1	h= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z3	mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	??V / ??Y
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	5080
25 Md. max Nm	80.1
25 Md. max n	3080
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/0119
29 Motorkennzeichen	??V / ??Y
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links,                      seitlich auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze selbsttätig
35 Länge von	2300
35 Länge bis	2950
36 Breite von	640
36 Breite bis	1200
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1650
40 Abstand Achse 1-2 bis	2125
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	360
44 Leergewicht bis	390
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	500
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) 2001-5 / 2001-5L / 2001-51 / 2001-51L
Bemerkungen Z2	35) 2335-2540 / 2300-2557 / 2488-2693 / 2550-2950
Bemerkungen Z3	40) 1685-1890 / 1650-1900 / 1838-2043 / 1900-2125



<b>Bemerkungen Z4</b>	45) 500 / 500 / 460 / 460
<b>Bemerkungen Z5</b>	46) v= 180 / h= 320 / v= 180 / h= 320 / v= 150 / h= 310 / v= 150 / h= 310
<b>Bemerkungen Z7</b>	33) Lenkersperre oder Bremsscheibenschloss
<b>Bemerkungen Z9</b>	51) v= 130/90-16 73H; 3.00x16, 3.50x16 / h= 230/60R15 86H; 6.25x15 - 7.00x15
<b>Bemerkungen Z10</b>	120/60-17 55H; 3.50x17, 3.75x17 / 240/40R15 86H; 6.25x15 - 7.00x15
<b>Bemerkungen Z11</b>	130/60-17 59H; 3.50x17, 3.75x17, 4.00x17 / 240/50R16 79V; 7.00x16 - 8.50x16
<b>Bemerkungen Z12</b>	90/90-18 57H; 2.15x18, 2.50x18 / 240/40R18 79V; 8.00x18 - 9.00x18
<b>Bemerkungen Z13</b>	100/90-18 56H; 2.15x18, 2.50x18, 2.75x18 / 250/40R18 81H; 8.50x18 - 9.50x18
<b>Bemerkungen Z14</b>	110/90-18 61H; 2.50x18, 2.75x18, 3.00x18
<b>Bemerkungen Z15</b>	100/90-19 57H; 2.15x19, 2.50x19, 2.75x19
<b>Bemerkungen Z16</b>	80/90-21 48H; 1.85x21, 2.15x21, 2.50x21
<b>Bemerkungen Z17</b>	90/90-21 54H; 1.85x21, 2.15x21, 2.50x21
<b>Bemerkungen Z18</b>	gem. Hersteller für Mischbereifung geeignet
<b>Bemerkungen Z19</b>	ww. Stahlspeichenräder: HPU od. Aluminium: RICK'S Vollscheiben- oder PRO-ONE CNC-Räder