



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC306
Typengenehmigung erteilt	20050804
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20140212
Erweiterung TG Positionen	'21/22/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HPU/GCP
04 Typ	Hurricane TC
05 Typ; Variante/Version	2001-5, -51, -5L, -51L
06 Vorziffer	HPUR.... / HPUR..... / HPUR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2849
10 Hersteller	GCP GmbH, 3629 Jaberg
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	v= hydr., 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen
18 Fussbremse Z1	h= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z3	mit orig. Stahlflex-Bremsleitungen
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	ww. ??V / ??W / ??Y / ??Z
22 Bauart	4-Takt / 2 / V / V-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	37.6
24 Leistung n	4700
25 Md. max Nm	86.8
25 Md. max n	3720
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/0011
29 Motorkennzeichen	??V/??W/??Y/??Z
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links,                      seitlich auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2300
35 Länge bis	2950
36 Breite von	640
36 Breite bis	1200
37 Höhe von	1100



37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1650
40 Abstand Achse 1-2 bis	2125
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	360
44 Leergewicht bis	390
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	500
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) 2001-5 / 2001-5L / 2001-51 / 2001-51L



<b>Bemerkungen Z2</b>	35) 2335-2540 / 2300-2557 / 2488-2693 / 2550-2950
<b>Bemerkungen Z3</b>	40) 1685-1890 / 1650-1900 / 1838-2043 / 1900-2125
<b>Bemerkungen Z4</b>	45) 500 / 500 / 460 / 460
<b>Bemerkungen Z5</b>	46) v= 180 / h= 320 / v= 180 / h= 320 / v= 150 / h= 310 / v= 150 / h= 310
<b>Bemerkungen Z7</b>	51) v= 130/90-16 73H; 3.00x16, 3.50x16 / h= 200/70-15 82Q; 5.50x15, 6.00x15, 6.25x15
<b>Bemerkungen Z8</b>	120/60-17 55H; 3.50x17, 3.75x17 / 230/60R15 86H; 6.25x15, 6.50x15, 7.00x15
<b>Bemerkungen Z9</b>	130/60-17 59H; 3.50x17, 3.75x17, 4.00x17 / 240/40R18 79V; 8.00x18, 8.50x18, 9.00x18
<b>Bemerkungen Z10</b>	90/90-18 57H; 2.15x18, 2.50x18 / 280/35R18 84Q; 9.50x18, 10.00x18, 10.50x18
<b>Bemerkungen Z11</b>	100/90-18 56H; 2.15x18, 2.50x18, 2.75x18 / 300/35R18 87Q; 10.00x18, 10.50x18, 11.00x18
<b>Bemerkungen Z12</b>	110/90-18 61H; 2.50x18, 2.75x18, 3.00x18
<b>Bemerkungen Z13</b>	100/90-19 57H; 2.15x19, 2.50x19, 2.75x19
<b>Bemerkungen Z14</b>	80/90-21 48H; 1.85x21, 2.15x21, 2.50x21
<b>Bemerkungen Z15</b>	90/90-21 54H; 1.85x21, 2.15x21, 2.50x21
<b>Bemerkungen Z16</b>	gem. Hersteller für Mischbereifung geeignet
<b>Bemerkungen Z17</b>	ww. Stahlspeichenräder: HPU od. Aluminium: RICK'S Vollscheiben- oder PRO-ONE CNC-Räder