



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HC451 |
| Typengenehmigung erteilt | 20181025 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | HYOSUNG |
| 04 Typ | GV 125S Aquila |
| 05 Typ; Variante/Version | GV125S; VD24A/A |
| 06 Vorziffer | KM4MC12V..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-168/2013*11229 |
| 10 EFKO-Code | 3838 |
| 10 Hersteller | KR MOTORS Co., Ltd., Korea |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,64 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 98 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; |
| 18 Fussbremse Z3 | VR angelegt |
| 21 Motor Marke | KR MOTORS |
| 21 Motor Typ | GV125S |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 10.3 |
| 24 Leistung n | 10000 |
| 25 Md. max Nm | 10.17 |
| 25 Md. max n | 9250 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HYOSUNG HG72GVS |
| 29 Motorkennzeichen | GV125S |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | oeitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2083 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 762 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe von | 1048 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 350 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1428 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 240 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 330 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 105 |
| 46 Achsgarantie v bis | 225 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/80-16; 2.75x16 |



53 Reifen Felgen

h= 150/80-15; 3.50x15

54 Reifen Felgen

Min. Index v= 30J h= 57J
