



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC457
Typengenehmigung erteilt	20250505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HYOSUNG
04 Typ	QH125-3
05 Typ; Variante/Version	GV125X; 0/0
06 Vorziffer	HA7KJCDA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02423
10 EFKO-Code	3838
10 Hersteller	JINAN QINGQI KR MOTORCYCLE Co.Ltd, RC-Shandong Province
11 Herstellerplakette	mitte, am Zentralrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.74
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	98



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	JINAN QINGQI
21 Motor Typ	2V42MI-2
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.3
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	10.7
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	2/in Krümmer + 1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichnung
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	2V42MI-2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2130
35 Länge bis	0



36 Breite von	770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	330
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	113
46 Achsgarantie v bis	217
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/80-16; 2.75x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/80-15; 3.50x15
<b>54 Reifen Felgen</b>	Min. Index v= 33J / h= 55J
<b>Bemerkungen Z1</b>	28) 1/[e13]-14310JKJC KPJD + 1/[e13]-14320JKJC KPJD