



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC458
Typengenehmigung erteilt	20250710
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HYOSUNG
04 Typ	GV125S-EVO
05 Typ; Variante/Version	GV125S-EVO; 0/1
06 Vorziffer	HA7KJBDA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01719
10 EFKO-Code	3838
10 Hersteller	JINAN QINGQI KR MOTORCYCLE Co.Ltd, RC-Shandong Province
11 Herstellerplakette	mitte, am Zentralrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3.64
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	98



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	JINAN QINGQI
21 Motor Typ	2V42MI
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.9
24 Leistung n	10250
25 Md. max Nm	10.2
25 Md. max n	9250
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr GV125S
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HYOSUNG HG78KPJD [e13]
29 Motorkennzeichen	2V42MI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2080
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1425
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	240
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	330
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	215
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-16; 2.75x16



53 Reifen Felgen

h= 150/80-15; 3.50x15

---

54 Reifen Felgen

Min. Index v= 33J / h= 55J

---