



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC502
Typengenehmigung erteilt	20000602
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20010420
Erweiterung TG Positionen	'17/18
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HRD
04 Typ	50 E
05 Typ; Variante/Version	50E; SM (a) / TT (b) (Supermotard/Trail)
06 Vorziffer	VMXHRD50E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0034
10 EFKO-Code	2125
10 Hersteller	HRD INDUSTRIE, F-81160 SAINT-JUERY
11 Herstellerplakette	rechts vorn am Rahmen, unterhalb Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,31
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR, Stahlflexleitungen
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR, Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.15
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	2.4
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MFRHRD0002 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/MFRHRD0001
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2000
35 Länge bis	2050



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1230
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	SM (Supermotard): (a) / TT (Trail): (b)
53 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52T; 2.50x17 / v= 3.00x21 51P; 1.60x21
54 Reifen Felgen	h= 130/70-17 62T; 3.00x17 / h= 4.10x18 60P; 1.85x18