



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC706
Typengenehmigung erteilt	20040422
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040816
Erweiterung TG Positionen	'29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HM
04 Typ	F 450 L
05 Typ; Variante/Version	F450; P/E, P/M
06 Vorziffer	ZENF450C0P.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0126
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne , auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	131
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	145
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE05E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	33.5
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	38
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	PE05E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten beim Ritzel
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2222
35 Länge bis	2272
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1280



38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	350
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R, 1.60x21 / h= 140/80-18 70R; 2.15x18, 120/80-19 63R, 130/80-19 67R; 2.15x19 (a)
53 Reifen Felgen	v= 120/70-17 58R; 3.50x17 / h= 150/60-17 66R; 4.25x17, 160/60-17 69R; 4.25x17 (b)



<b>Bemerkungen Z1</b>	05) F450; P/E	/ P/M
<b>Bemerkungen Z2</b>	06) ZENF450C0PE.....	/ ZENF450C0PM.....
<b>Bemerkungen Z3</b>	16) 131 km/h	/ 145 km/h
<b>Bemerkungen Z4</b>	27) 1/F450 EN/SM P2	/ 1/F450 EN/SM P1
<b>Bemerkungen Z5</b>	35) 2272 mm	/ 2222 mm
<b>Bemerkungen Z6</b>	37) 1280 mm	/ 1200 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	38) 350 mm	/ 300 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	55) (a)	/ (b)