



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC712
Typengenehmigung erteilt	20040621
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061012
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	F 450 D
05 Typ; Variante/Version	F450; D/E, D/M
06 Vorziffer	ZENF450C0D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0126
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne , auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww.gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PE05E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	18.0
24 Leistung n	6100
25 Md. max Nm	28.0
25 Md. max n	5100
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/F450 EN/SM D1
29 Motorkennzeichen	PE05E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten bei Ritzel
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkschloss
35 Länge von	2222
35 Länge bis	2272
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	350
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	272
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R, 1.60x21 / h= 140/80-18 70R; 2.15x18, 120/80-19 63R, 130/80-19 67R; 2.15x19 (a)



<b>53 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-17 58R; 3.50x17 / h= 150/60-17 66R; 4.25x17, 160/60-17 69R; 4.25x17 (b)
<b>Bemerkungen Z1</b>	24) Leistungsreduktion auf 18kW mittels Vergaserschieberanschlag L= 17mm und
<b>Bemerkungen Z2</b>	Durchlassverengung am HS Eingang auf d= 30mm
<b>Bemerkungen Z4</b>	04) Enduro / Monobike
<b>Bemerkungen Z5</b>	05) F450; D/E / D/M
<b>Bemerkungen Z6</b>	06) ZENF450C0DE..... / ZENF450C0DM.....
<b>Bemerkungen Z7</b>	35) 2272 mm / 2222 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	37) 1280 mm / 1200 mm
<b>Bemerkungen Z9</b>	38) 350 mm / 300 mm
<b>Bemerkungen Z10</b>	55) a / b