



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HC741 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120309 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HM |
| 04 Typ | HF 500 X |
| 05 Typ; Variante/Version | FC; 500X |
| 06 Vorziffer | ZENFC500..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2006/120*0530 |
| 10 EFKO-Code | 3353 |
| 10 Hersteller | MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,13+3,92 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | PE06E5 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 487 |
| 24 Leistung kW | 16.5 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 25.5 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Auspuffkrümmer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/FX CRE/CRM S? e13 |
| 29 Motorkennzeichen | PE06E5 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2190 |
| 35 Länge bis | 2240 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1185 |



| | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 37 Höhe bis | 1265 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1483 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 | |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 | |
| 44 Leergewicht von | 207 | |
| 44 Leergewicht bis | 0 | |
| 45 Garantiegewicht von | 290 | |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 | |
| 46 Achsgarantie v von | 195 | |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 | |
| 46 Achsgarantie h von | 265 | |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 | |
| 48 gebremst mech | 0 | |
| 48 gebremst autom | 0 | |
| 49 ungebremst mech | 0 | |
| 49 ungebremst autom | 0 | |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein | |
| 52 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen | |
| Bemerkungen Z1 | 51) v= 80/100x21 51R; 1.60x21 / h= 120/80-19 65M/63R; | 2.15x19 |



Bemerkungen Z2

v= 90/90x21 54M; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M, 140/80-18 70M;
2.15x18

Bemerkungen Z3

v= 110/70-17 54H; 3.50x17 / h= 140/70-17 66H; 4.25x17,
4.50x17

Bemerkungen Z4

v= 120/70-17 58W; 3.50x17 / h= 150/60-17 66W, 160/60-17 69W;
4.25x17, 4.50x17
