



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC742
Typengenehmigung erteilt	20121119
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HM
04 Typ	FJD 450R
05 Typ; Variante/Version	FJD; 450R
06 Vorziffer	ZENFJD450.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0611
10 EFKO-Code	3353
10 Hersteller	MOTO S.P.A., I-23815 INTROBIO (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,39+3,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JH PE05E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	16
24 Leistung n	6100
25 Md. max Nm	26
25 Md. max n	5600
26 Abgasreinigung	1/vor HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	JH PE05E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2252
35 Länge bis	2302
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200



37 Höhe bis	1270
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1492
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54M/R; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M/R, 140/80-18 70M/R; 2.15x18



**53 Reifen Felgen**

v= 80/100-21 51M/R; 1.60x21 / h= 120/80-19 63R/65M, 140/80-19 71R;  
2.15x19

---

**54 Reifen Felgen**

v= 120/70-17 58W; 3.00x17, 3.25x17, 3.50x17 / h= 150/60-17 66W,  
160/60-17 69W; 4.25x17, 4.50x17

---

**Bemerkungen Z1**

27) 1/HM FJD CRE/CRM SR  $\phi$ e13! und 1/HM FJD CRE/CRM SL  $\phi$ e13!

---