



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HE101
Typengenehmigung erteilt	20110822
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HUONIAO
04 Typ	HN125T-K
05 Typ; Variante/Version	HN125T-K; -/-
06 Vorziffer	LJETCJPK.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2011
10 EFKO-Code	4721
10 Hersteller	JIANGMEN DIHAO MOTORCYCLE CO.,LTD, RC-529000 Jiangmen City
11 Herstellerplakette	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	HUONIAO
21 Motor Typ	152QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.11
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	8.05
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/e4 DH-LS-P010
29 Motorkennzeichen	152QMI
29 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motor/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Heckgepäckträger
35 Länge von	1770
35 Länge bis	1820
36 Breite von	685



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	300
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	246
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 110/70-12; 2.50x12, 3.50x12

53 Reifen Felgen

v+h= 3.50-10; 2.50x10 / 100/60-12, 120/70-12; 2.50x12, 3.50x12

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 32F, h= 47F
