



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HE501
Typengenehmigung erteilt	20130312
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	HUATIAN
04 Typ	HT50QT-24
05 Typ; Variante/Version	HT50QT-24; -/-
06 Vorziffer	LJLTCBHC.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1276
10 EFKO-Code	4767
10 Hersteller	ZHEJIANG LINGYU VHC. INDUSTRY CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unten vor Motor
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fussraum, am Rahmenrohr, (Abdeckung entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	HUATIAN
21 Motor Typ	139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.1
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.2
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZJLY ZOUTS øe11! ZOU40A
29 Motorkennzeichen	139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links Mitte unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1925
35 Länge bis	0
36 Breite von	675



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1335
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	246
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein



52 Reifen Felgen

120/70-12; 3.50x12

53 Reifen Felgen

min.-Index: v= 28B H= 52B
