



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HE844 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220105 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | RA1250S |
| 05 Typ; Variante/Version | RA1; ASA1D/LLAARRTAGM |
| 06 Vorziffer | 5HD1ZES..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2020/1694*00131 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,53 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | S |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1252 |
| 24 Leistung kW | 112 |
| 24 Leistung n | 8750 |
| 25 Md. max Nm | 128 |
| 25 Md. max n | 6750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/H21-002 øe9! |
| 29 Motorkennzeichen | ??S??????? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2270 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 975 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1510 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1585 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 333 |
| 44 Leergewicht bis | 339 |
| 45 Garantiegewicht von | 455 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 181 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 302 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R19 60V; 3.00x19 |



53 Reifen Felgen

h= 170/60R17 72V; 4.50x17

Bemerkungen Z1

04) RA1250S PAN AMERICA 1250 SPECIAL
