



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA108
Typengenehmigung erteilt	19980707
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ITALJET
04 Typ	Dragster
05 Typ; Variante/Version	DRG
06 Vorziffer	ZJTDRG.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3144
10 Hersteller	ITALJET S.P.A, I-40068 S.LAZZARO DI SAVENA (BO)
11 Herstellerplakette	vorn unten auf Rahmen zwischen den Fussauflagen, unterhalb Zentralfederbein
12 Fahrgestellnummer	hinten oben an Rahmenmitte, oberhalb vorderer Motor/Getriebeaufhängung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,29
16 Fahrzeug Vmax mech von	66
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	v= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
17 Handbremse Z2	h= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
21 Motor Marke	MOTORI MINARELLI
21 Motor Typ	14MA
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	4.3
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	5.47
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DRG-S
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung-d=16mm
29 Motorkennzeichen	14MA-O
29 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1820
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	225
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	315
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	177
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-11 50L; 11x3.00 LM Integral
53 Reifen Felgen	h= 140/60-12 56L; 12x3.50 LM Integral



<b>Bemerkungen Z1</b>	17) mit Stahlflexbremsleitungen
<b>Bemerkungen Z3</b>	21/29) 'O' (offene Ausführung) wird vor der Zulassung nach der Bezeichnung '14MA' eingeschlagen
<b>Bemerkungen Z5</b>	29) vor Motornummer, auf Motor/Getriebegehäuse, oben hinter hinterem Aufhängugssupport
<b>Bemerkungen Z7</b>	34) h= 2-teilige Kunststoff-Koflügelverlängerung und zusätzlicher Kotschutzlappen erforderlich