



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA124
Typengenehmigung erteilt	20020507
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020805
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	ITALJET
04 Typ	Jupiter 150
05 Typ; Variante/Version	JC; 15/00
06 Vorziffer	ZJTJC1500.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0071
10 EFKO-Code	3144
10 Hersteller	ITALJET S.P.A, I-40068 S.LAZZARO DI SAVENA (BO)
11 Herstellerplakette	links, mitte unten auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte unten auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	5IS
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	152
24 Leistung kW	9.3
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	6750
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5NR
29 Motorkennzeichen	5IS
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten auf Motor/Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2100
35 Länge bis	0
36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1395
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	220
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	320
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	106
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-12 64L; 2.75x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62L/56L; 3.50x12