



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6IA503
Typengenehmigung erteilt	20040625
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20080603
Erweiterung TG Positionen	'15/17/49/53
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	105
02 Fahrzeugsbart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e
04 Marke	IRBIT
04 Typ	Ural M75
05 Typ; Variante/Version	IMZ-8.103; -/IMZ-8.1037
06 Vorziffer	X8JM8103.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0150
10 EFKO-Code	7013
10 Hersteller	PK IRBIT MOTORCYCLE PLANT LTD., RUS-623851 Irbit, Sverdlovsk reg.
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen unter Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	4,63



16 Fahrzeug Vmax mech von	104
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR,
17 Handbremse Z2	a.W. Stahlflex-Bremsleitung; oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR und auf SW-Rad
21 Motor Marke	IRBIT
21 Motor Typ	IMZ-8.128
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	745
24 Leistung kW	29.0
24 Leistung n	5600
25 Md. max Nm	52.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr IMZ-8.1236-12004 und -12007
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/IM3-8.123-12003
29 Motorkennzeichen	812801
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Reserverad und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger auf Seitenwg.



35 Länge von	2580
35 Länge bis	0
36 Breite von	1700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	409
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	610
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	280
46 Achsgarantie v bis	335
46 Achsgarantie h von	175
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	166



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	166
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	ja
<b>52 Reifen Felgen</b>	VR/HR/SW: 4.00-19 70L, 4.20-19 70L; 2.15x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	VR/SW: 4.00-19 64H; 2.15x19